






VÝPIS PRVKŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KS/PODLAŽÍ			CELKEM	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP			
1 P/L		800/1970 interiérové dveře SOLO DOOR typ: STYL 15 Povrch: fólie otevíravé prosklené, mléčné sklo, klika-klika Obklad stávající ocelové zárubně standardní	-	1	Levé	1	
			-	1	Pravé	1	
2 P	Vstupní dveře do bytu 	900/1970 Dveře bezpečnostní SOLO DOOR Povrch: fólie otevíravé, plné klika-koule zárubeň SOLO DOOR standardní	1.NP	2.NP			
			-	-	Levé	-	
3 P/L		700/1970 interiérové dveře SOLO DOOR typ: STYL 15 Povrch: fólie otevíravé, plné klika-klika zárubeň SOLO DOOR obložková standardní	-	1	Levé	1	Dveře bez prahu
				1	Pravé	1	
4		800/1970 interiérové dveře na stěnu SOLO DOOR Povrch: fólie venkovní posun prosklené, mléčné sklo, zárubeň SOLO DOOR obložková standardní	1.NP	2.NP			Dveře bez prahu
			-	1		1	
5 P	Vchodové dveře 	Plastové vchodové dveře Kód NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: SVT3976 (trojsklo, výplň 39-40 mm) PROSTUP TEPLA DVEŘMI: 1,1 W/m2K POČET TĚSNĚNÍ: 2 STAVEBNÍ HLOUBKA: 73 mm POČET KOMOR RÁM / KŘÍDLO: 5 / 4 Barva bílá otevíravé, klika-koule	1.NP	2.NP			Dvoukřídlové dveře 1995/2310 otevíravé, prosklené plastové profily s izolačním trojsklem Kování : koule-klika na dveřním křídle š.900 mm, zajišťovací západka křídla dveří na křídle š.800 mm
			1	-		1	

POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL JE SOUČÁSTÍ DANÝCH VÝROBKŮ
 PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH ROZMĚRŮ
 - PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ ODSOUHLASENÍ ODSTÍNU, TYPU VÝPLNÍ
 A ČLENĚNÍ S INVESTOREM

RÁMY OKEN A DVEŘE REALIZOVAT Z PLASTOVÝCH PROFILŮ

ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ TROJSKLO/DVOJSKLO - OKNO U 0,79 [W/(m2·K1)], DVEŘE U 1,10 [W/(m2·K1)]

VE VÝKAZECH JSOU UVEDENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ

BARVA PLASTOVÝCH PROFILŮ - BÍLÁ (popř. dle požadavku investora)

PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN A DVEŘÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ