




VÝPIS PRVKŮ - PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KS/PODLAŽÍ			CELKEM	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP			
6 P	<p>Interiérové dveře</p> 	<p>Plastové dveře 900/1970 prosklené, mléčné sklo Barva dle výběru investora otevírávé, klika-klika</p>	-	-	Levé	-	<p>Jednokřídlové dveře 800/2150 otevítavé, prosklené plastové profily s izolačním trojsklem Kování : klika-klika</p>
			1	-	Pravé	1	
7 P		<p>800/1970 interiérové dveře SOLO DOOR typ: STYL 15 Povrch: fólie otevírávé prosklené, mléčné sklo, klika-klika zárubeň SOLO DOOR obložková standardní</p>	-	-	Levé	-	Dveře bez prahu
			-	1	Pravé	1	
8 L/P		<p>800/1970 interiérové rámové dveře např. LUGO 10 laminátová fólie Povrch: fólie otevírávé prosklené, mléčné sklo, klika-klika zárubeň stávající ocelová</p>	2	-	Levé	2	
			1	-	Pravé	1	

POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL JE SOUČÁSTÍ DANÝCH VÝROBKŮ
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH ROZMĚRŮ
- PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ ODSOUHLASENÍ ODSÍSTINU, TYPU VÝPLNÍ
A ČLENĚNÍ S INVESTOREM

RÁMY OKEN A DVEŘE REALIZOVAT Z PLASTOVÝCH PROFILŮ

ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ TROJSKLO/DVOJSKLO - OKNO U 0,79 [W/(m²·K1)], DVEŘE U 1,10 [W/(m²·K1)]

VE VÝKAZECH JSOU UVEDENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ

BARVA PLASTOVÝCH PROFILŮ - BÍLÁ (popř. dle požadavku investora)

PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN A DVEŘÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ