

Položka	ks	MJ	Název přístroje	Dodavatel	Způsob
umístění	index		typ	kód	dodávky

1 Snímač pěny ve VN

1.01	2	ks	Kapacitní snímač CLS 200 Délka sondy : 2500 mm Procesní připojení : 1" NPT Napájení : 230 VAC Výstup : bezpřetový kontakt	SIEMENS	DM
------	---	----	---	---------	----

2 Montážní materiál

2.01	150	m	Kabel JYTY-O 2x1		MM
2.02	150	m	Kabel JYTY-O 3x1		MM
2.03	80	m	Kabel CYKY-J 3x1,5		MM
2.04	1000	m	Kabel CYKY-J 7x1,5		MM
2.05	120	m	Zemní pásek FeZn 30x4		MM
2.06	20	ks	Spojka pásek-drát		MM
2.07	430	m	Zemní drát AlMgSi 8 mm		MM
2.08		ks	Sestava izolovaných tyčí výška 3,5m, vzdálenost 1,5 m		MM
2.09	10	ks	Svorka zkušební		MM
2.10	660	ks	Podpěra vedení na kovové střechy		MM
2.11	150	m	Kabel CYKY-J 3x1,5		MM
2.12	150	m	Kabel CYKY-J 3x2,5		MM
2.13	2	ks	Svítilno nástěnné žárovkové s ochranným krytem		MM
2.14	1	ks	Zásuvka 230VAC, jednoduchá s krytem, bílá, Classic	ABB	MM
2.15	1	ks	Vypínač č.6, bílý, Classic	ABB	MM
2.16	1	ks	Vypínač č.7, bílý, Classic	ABB	MM
2.17	30	m	Žlab kabelový plastový 60x40		MM
2.18	25	m	Trubka plastová tuhá 21mm		MM
2.19	25	m	Trubka plastová ohebná 21mm		MM
2.20	50	m	Trubka plastová ohebná 21mm, UV odolná		MM
2.21	1	sd	Drobný materiál (svorky, vývodky, štítky apod.)		MM