



betonová dlažba - pojizdná rozměr 100/200
 lože-drcené kamenivo frakce 4-8
 SC C 8/10
 štěrkodrt' ŠD fr. 0-32
 podloží (Edef, 2 = 30 MPa)
 rostlý terén / hutněný násyp výkopu

tl. 80 mm
 tl. 40 mm
 tl. 150 mm
 tl. 250 mm



rostlý terén

hutněný násyp výkopu

OKROUHLÍK
MLADÁ BOLESLAV




Skladba parkovací zpevněné plochy

MĚŘ.: 1:10

19.12.2019

ZP.01

- Silniční betony - CB II (C 30/37 – XF4, XD3) tl. 120 mm
- Směsi stmelené cementem (CBGM) - podkladní vrstva tl. 150 mm
- štěrkokodrt' ŠD fr. 0-32 tl. 250 mm
- podloží (Edef,2 = 30 MPa)
- rostlý terén / hutněný násyp výkopu



plocha říznutá pilou (diamantový kotouč)

výztuž zalít chemic. kotvou

zdrsněný povrch

stáv. plocha

nová rampa

SS 8/12

SS 8/12

hladká výztuže $d \leq 16 \text{ mm}$ / $\bar{a} 0,3 \text{ m}$
celkem 46 ks

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)

rostlý terén

Silniční betony - CB II (C 30/37 – XF4, XD3)
štěrkodrt' ŠD fr. 0-32
podloží (Edef,2 = 30 MPa)
rostlý terén / hutněný násyp výkopu

tl. 250 mm
tl. 150 mm

