

OZNAČENÍ K.01	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab – půlkruhový
ROZMĚR	r.š. 330 mm, 25 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.02	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab – půlkruhový
ROZMĚR	r.š. 330 mm, 14 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ K.03	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový žlab – půlkruhový
ROZMĚR	r.š. 330 mm, 29 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.04	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Dešťový svod – kruhový
ROZMĚR	DN 100 mm, 9 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.05	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Napojení žlabu dešťovým svodem do vedlejšího dešťového svodu – kruhový
ROZMĚR	DN 100 mm, 1,0 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
K.06	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POPIS	Krátký dešťový žlab – půlkruhový
ROZMĚR	r.š. 330 mm, 0,5 bm
MATERIÁL	ocelový plech, tl. 0,6 mm
BARVA	barva stříbrná RAL 9006
POMOCNÉ PRVKY	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	oboustraně žárově zinkem s množstvím min. 275 g/m2 a vrchní barevnou vrstvou PVDF tl. min. 25 mikrometru.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
VÝROBCE	–
POZNÁMKA	–