

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z01	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Sekční průmyslová vrata, konstrukce pro vyšší počet otevření/zátěž, vrata se otevírají v interiéru ve vodítkách svisle vzhůru, dveře ve středu vrat/pravé - otevíravé ven; Klika/Klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů
ROZMĚR	průjezdná výška 3,6 m, stavební šířka otvoru 3,3 m, dveře průchozí šířky 800, práh 180 mm
MATERIÁL	lamelami sendvičového typu tloušťky 40mm, lamely zateplené - vypěněné polyuretanovou pěnou
BARVA	vnější povrch RAL 8001, vnitřní povrch RAL 9010 (upřesní dle vzorku), Profily dveří v Elox
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z02	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Sekční průmyslová vrata, konstrukce pro vyšší počet otevření/zátěž, vrata se otevírají v interiéru ve vodítkách svisle vzhůru, dveře ve středu vrat/pravé - otevíravé ven; Klika/Klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů
ROZMĚR	průjezdná výška 3,3 m, stavební šířka otvoru 3,0 m, dveře průchozí šířky 800, práh 180 mm
MATERIÁL	lamelami sendvičového typu tloušťky 40mm, lamely zateplené - vypěněné polyuretanovou pěnou
BARVA	vnější povrch RAL 8001, vnitřní povrch RAL 9010 (upřesní dle vzorku)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z03	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Sekční průmyslová vrata, konstrukce pro vyšší počet otevření/zátěž, vrata se otevírají v interiéru ve vodítkách svisle vzhůru, dveře ve středu vrat/pravé - otevíravé ven; Klika/Klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů
ROZMĚR	průjezdná výška 3,3 m, stavební šířka otvoru 3,0 m, dveře průchozí šířky 800, práh 180 mm
MATERIÁL	lamelami sendvičového typu tloušťky 40mm, lamely zateplené - vypěněné polyuretanovou pěnou
BARVA	vnější povrch RAL 8001, vnitřní povrch RAL 9010 (upřesní dle vzorku)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z04	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Venkovní bezpečnostní rolety zateplené PUR pěnou, motorické, třída bezpečnosti RC2
ROZMĚR	2100 x 1500 (stavební rozměr okna)
MATERIÁL	lamely hliníkové zateplené, šířka lamely 42 mm
BARVA	lamely v barvě okna, nutno odsouhlasit vzorek na stavbě
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	lamelami sendvičového typu tloušťky 40mm ,
POMOCNÉ PRVKY	Jednoduchý způsob ovládání nástěnným vypínačem (viz. elektroinstalace)
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	box skrytý v nadpraží pod fasádním systémem (podomítková montáž), vodička montována na rám okna
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z05	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Bezpečnostní mříž do okna
ROZMĚR	1500 x 1500 (stavební rozměr okna)
MATERIÁL	tyčový materiál D 10 MM
BARVA	barva je barvě rámu oken
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárově zinkováno, základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	včetně kotvení do stěny (stěna v líci okna)
VÝROBCE	atypický výrobek
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	koordinovat s dodavatelem fasádního systému
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z06	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Mříž do okna
ROZMĚR	2100 x 1500
MATERIÁL	tyčový materiál D 10 MM
BARVA	barva je barvě rámu oken tj.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárově zinkováno, základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	včetně kotvení do stěny (stěna v líci okna)
VÝROBCE	atypický výrobek
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z07	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Mříž do okna
ROZMĚR	900 x 1500
MATERIÁL	tyčový materiál D 10 MM
BARVA	barva je barvě rámu oken tj.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárově zinkováno, základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	včetně kotvení do stěny (stěna v lici okna)
VÝROBCE	atypický výrobek
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z08	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Pevný vnější žebřík na střechu s ochranným oblým košem, nad střechou vstupní lávka
ROZMĚR	šířka žebříku 400 mm, výška 9,5, ochranný koš od 2,1 m nad upraveným terénem
MATERIÁL	žárově zinkovaná konstrukce
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	nad střechou bude přístupová lávka včetně ochranného zábradlí
VÝROBCE	vyrobeno dle normy ČSN 74 3282/2014
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z11	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Dvoukřídle sprchové dveře do niky
ROZMĚR	šířka 950 mm, výška 2,1 m
MATERIÁL	z kaleného bezpečnostního skla TRANSPARENT
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z12	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Jednokřídlé sprchové dveře do niky
ROZMĚR	šířka 950 mm, výška 2,1 m
MATERIÁL	z kaleného bezpečnostního skla TRANSPARENT
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z13	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Revizní dvířka s rámem z hliníku, výplň sádkartonová deska, tlačný zámek
ROZMĚR	300 x 300
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z15	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Repasování stávající vrat ve skladu
ROZMĚR	3000 x xxxxx 3300
MATERIÁL	ocelová vrata
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrch očistit, zbavit nátěru, nový nátěr
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

[illegible]

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Bezpečnostní mříž do okna
ROZMĚR	600 x 900 (stavební rozměr okna)
MATERIÁL	tyčový materiál D 10 MM
BARVA	barva je barvě rámu oken
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárově zinkováno, základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	včetně kotvení do stěny (stěna v lici okna)
VÝROBCE	atypický výrobek
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	koordinovat s dodavatelem fasádního systému
MONTÁŽ	—
POZNÁMKA	—

[illegible]

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Lichoběžníková lišta do podlahy sprchy
ROZMĚR	délka 900 mm
MATERIÁL	nerezová lišta
BARVA	—
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	—
POMOCNÉ PRVKY	—
VÝROBCE	—
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	—
MONTÁŽ	systemové řešení
POZNÁMKA	—

[illegible]

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Plastový parapet okna
ROZMĚR	délka 2100 mm, šířka 250 mm, výška 20 mm (pohledová výška 40 mm)
MATERIÁL	plastový parapet – komorová konstrukce, včetně bočních krytek
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči ultrafialovému záření
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	připravit betonové lůžko
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z19	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Plastový parapet okna
ROZMĚR	délka 900 mm, šířka 250 mm
MATERIÁL	plastový parapet – komorová konstrukce, včetně bočních krytek
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči ultrafialovému záření
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	připravit betonové lůžko
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z20	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Plastový parapet okna
ROZMĚR	délka 600 mm, šířka 250 mm, výška 20 mm (pohledová výška 40 mm)
MATERIÁL	plastový parapet – komorová konstrukce, včetně bočních krytek
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči ultrafialovému záření
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	připravit betonové lůžko
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z21	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Plastový parapet okna
ROZMĚR	délka 1500 mm, šířka 250 mm, výška 20 mm (pohledová výška 40 mm)
MATERIÁL	plastový parapet – komorová konstrukce, včetně bočních krytek
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči ultrafialovému záření
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	připravit betonové lůžko
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z22	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Zastřešení vstupu
ROZMĚR	2500 x 1600
MATERIÁL	NEREZ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z28	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Střešní poklop
ROZMĚR	600 x 600
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z29	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Záchytný systém pro údržbu střechy
ROZMĚR	13 bm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z30	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Záchytný systém pro údržbu střechy
ROZMĚR	28 bm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z31	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Sanace ocelové zárubně
ROZMĚR	1440 x 1970
MATERIÁL	-
BARVA	barva šedá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	odstranění staré barvy, nový základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z32	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Sanace ocelové zárubně
ROZMĚR	800 x 1970
MATERIÁL	-
BARVA	barva šedá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	odstranění staré barvy, nový základní a vrchní nátěr
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z33	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Venkovní čistící zóna – hliníková gumová venkovní vstupní rohož
ROZMĚR	1140 x 1575
MATERIÁL	–
BARVA	barva černá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	Rohož v úrovni podlahy uložit do připraveného otvoru osazeného nerezovým rámem šířky 25, výšky 25 a tloušťky 3 mm
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	osadit na betonovou plochu propojenou s drenáží
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	1.NP

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z34	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Vnitřní čistící rohož – vstupní čistící zóna, rozměr 1 070 x 1 800 mm, tl. 13,5 mm, 100 % polypropylen zatavený do měkčeného PVC, včetně osazovacího AL rámu výšky 13 mm, š. 30 mm, tl. 3 mm
ROZMĚR	1070 x 1800
MATERIÁL	zátěžová rohož má sníženou hořlavost dle normy EN 13501, třída Cfl-S1
BARVA	antracit
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	polyamidové vlákna jsou natavena na vinylovém podkladu
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	1.NP

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z36	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Přechodová lišta (dilatační) dlažba – PVC
ROZMĚR	délka 1,6 m
MATERIÁL	ušlechtilá ocel
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	–
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z37	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Přechodová lišta (dilatační) dlažba – PVC
ROZMĚR	délka 0,8 m
MATERIÁL	ušlechtilá ocel
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	.
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z38	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Přechodová lišta (dilatační) dlažba – dlažba
ROZMĚR	délka 0,8 m
MATERIÁL	ušlechtilá ocel
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	.
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z39	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Přechodová lišta (dilatační) dlažba – dlažba
ROZMĚR	délka 0,7 m
MATERIÁL	ušlechtilá ocel
BARVA	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	.
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	
ROZMĚR	
MATERIÁL	
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	.
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z41

2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Pomocný ocelový nosník na kotvení dveří
ROZMĚR	1140, délka 1,8 m
MATERIÁL	válcovaný profil
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	vysekat kapsy do stávající příčky na osazení překladu
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Z42

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Anténní stožár
ROZMĚR	TR50/3, délka 3,6 m
MATERIÁL	trubka, bude zavíčkovaná
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	žárově zinkováno
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	včetně kotvení do dřevěného konstrukce krovu
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z43	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Kabelový prostup s dvěma koleny vhodné pro vývod kabelů střechu. Odolný UV a mrazu. Dvě natáčky kolena pro snadné nastavení vhodné pozice.
ROZMĚR	DN 100 mm
MATERIÁL	-
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
POMOCNÉ PRVKY	napojit na prostupku do technické místnosti slaboproudu
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	-
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z44/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Požární ocelová zárubeň pro dvoukřídlové dveře s požární odolností REW 30DP3 - C
ROZMĚR	1400 x 1970
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z45/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Požární ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře s požární odolností REW 30DP3
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z46/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Požární ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře s požární odolností REW 30DP3
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z47/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Požární ocelová zárubeň pro dvoukřídlové dveře s požární odolností REW 30DP3
ROZMĚR	1640 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z48/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	700 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

ÓZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z49/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	700 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

ÓZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z50/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 150 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

ÓZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z51/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 150 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z52/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	700 x 1970, ústí 135 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z53/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Požární ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře s požární odolností REW 30DP3
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 150 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z54/L	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	700 x 1970, ústí 110 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z55/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	700 x 1970, ústí 100 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z56/P	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Ocelová zárubeň pro jednokřídlové dveře
ROZMĚR	800 x 1970, ústí 150 mm
MATERIÁL	z plechu tloušťky 1,5 mm konstruována pro dveře s polodrážkou 25/15 mm
BARVA	barva bílá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	základní přepravní nátěr, povrchový nátěr 2x
POMOCNÉ PRVKY	-
VÝROBCE	-
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	zárubeň pro zazdění
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
Z58	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	pevný žebřík mezi střešními rovinami, šířka 400 mm, délka 1100 mm, nad poslední příčl 2 madla výšky 1100 mm, nad střechou výstupní lávka 500x600 mm, kotveno do nosné konstrukce střechy
ROZMĚR	šířka žebříku 400 mm, délka 1100 mm
MATERIÁL	žárově zinkovaná konstrukce
BARVA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
POMOCNÉ PRVKY	nad střechou bude přístupová lávka včetně ochranného zábradlí
VÝROBCE	vyrobena dle normy ČSN 74 3282/2014
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	-
MONTÁŽ	
POZNÁMKA	-

OZNAČENÍ Z57	PATRO	ZÁKLADY	02.PP	01.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	SUMA
	POČET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POPIS	Půdní schody, pororštové stupnice š. 600 mm, schodnice z ocelového pásového plechu, součástí bude výsuvné madlo
ROZMĚR	7x pororšt š. 600 mm, 2x ocelová pásnice tl. 8 mm, rozměr pásnice 2100 x180
MATERIÁL	Schodišťové stupně PR-33/33-30/2 – ocel–zinkovaná – 600x240
BARVA	základní a vrchní nátěr (šedá barva)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–
POMOCNÉ PRVKY	–
VÝROBCE	atypický výrobek
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	–
MONTÁŽ	–
POZNÁMKA	–