

Příloha č. 1 – Podrobný technický popis požadovaného typu vozidla

Technické požadavky zadavatele na parametry vozidla	Zadavatelem požadovaný parametr	Účastníkem nabízený parametr
Typ vozidla	sklápěč třístranný	ANO
Pohon	4 x 4	ANO
Výkon motoru	min. 230 kW	ANO
Palivo	nafta motorová	ANO
Emisní třída	Euro 6e	ANO
Převodovka	manuální	ANO
Rozvor kol	3550 – 3650 mm	ANO
Užitečná hmotnost	min. 10 t	ANO
Kabina	krátká	ANO
Řízení	vlevo, pravostranný provoz	ANO
Hladina hluku	max. 78 dB	ANO
Nasávání vzduchu	zadní kabina, zvýšená	ANO
Výfuk – koncová trubka	za kabinou řidiče, zvýšená	ANO
Baterie	2 x 12V, mechanický spínač bat.	ANO
Alternátor	min. 3000 W	ANO
Palivové nádrže	min. 150 l, ocelová, uzamykatelný uzávěr	ANO
Nádrž na AdBlue	min. 35 l, umělohmotná, uzamykatelný uzávěr	ANO
Rezervní kolo	před zadní nápravou vlevo	ANO
Podkládací klín	s uchycením	ANO
Vzduchový kompresor	1 válec, min. 225 ccm	ANO
Zásobníkem vzduchu	ocelový	ANO
Hadice na huštění pneu	20 m s manometrem	ANO
Brzdy	pneumatické bubnové, ABS, EBS, asistent brždění	ANO
Světla	boční obrysová LED	ANO
Palivový filtr	vyhřívaný, předřadný s odlučovačem vody a vodním senzorem	ANO
Pneumatiky	se vzorkem vhodným do terénu	ANO

Na zadní nápravě	dvojmontáž, blatníky přepravní	ANO
Uzávěrky diferenciálu	na přední i zadní nápravěs výstražným bzučákem	ANO
Odpružení	listovými pružinami	ANO
Kabina řidiče	vyklápěcí, krátká, bez zvedací střechy	ANO
Přední okno	bezpečnostní, sluneční clona před oknem, stěrače	ANO
Okna dveří	tónovaná, bezpečnostní sklo	ANO
Zamykání	centrální, bez dálkového ovládání, 2 klíče	ANO
Zadní stěna kabiny	s oknem	ANO
Světla	přední H7, mlhové H7, pro denní svícení LED, obrysová LED	ANO
Osvětlení zádi vozidla	příprava	ANO
Majáky	LED, žluté, 2 na střeše kabiny	ANO
Pracovní světlomety	na střeše kabiny, vpravo, LED, bílý, se spínačem v kabině	ANO
Venkovní zpětné zrcátko	elektricky nastavitelné, nelakované, vyhřívané	ANO
Blízkopohledové	vlevo i vpravo, elektricky nastavitelné, vyhřívané	ANO
Přední zrcátko	manuálně nastavitelné	ANO
Sedadlo řidiče	pneumatikky odpružené, komfortní	ANO
Sedadlo spolujezdce	neodpružené, výškově a podélně nastavitelné	ANO
Volant	multifunkční, nastavitelná výška i sklon, s imobilizérem, blokování volantu, s parkovací polohou	ANO
Tachograf	digitální, kalibrováný	ANO
Zásuvky	2 ks v kabině, 12 V a 24 V	ANO
Klimatizace	Climatronic, přídavné topení 4 kW	ANO
Sluneční clona	sklopitelná	ANO
Boční okna	s protisluneční roletkou	ANO
Vnitřní osvětlení	2 ks na čtení, osvětlení nástupního prostoru	ANO
Obložení dveří	omyvatelné	ANO

Odkládací přihrádky	2 ks na zadní stěně kabiny	ANO
Madla pro nastupování	standardní	ANO
Hasicí přístroj	2 kg, umístěný v kabině	ANO
Zvedák vozidla	10000 kg	ANO
Nářadí, výstražný trojúhelník, lékárnička	standardní velikost	ANO
Výstražné světlo	s funkcí trvalého světla	ANO
Asistenční systémy	ESP, ASR, FGR, FGB, EBA	ANO
Infotainment	s rádiem, bez navigace	ANO
Spojka pro připojení přívěsu	typ 400G, 150A	ANO
Přípoj brzd přívěsu	2 kanálový, střed	ANO
Zásuvka přívěsu	24V 15 pólů + adaptér na 13 pólů	ANO
Zásuvka přívěsu pro systém ABS	na konci rámu	ANO
Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou a data vozidla	KSM, ZDR, FMS	ANO
Vedlejší pohon	bez příruby, trvalý provoz, zařaditelný, bez rotoru ventilátoru, jízdní provoz	ANO
Spojka tažného vozidla	střední, integrovaná do nárazníku se spojovacím svorníkem	ANO
Lakování kabiny	Bílé, RAL 9010	ANO
Služby	předprodejní servis, první servis	ANO
Doplňkové vybavení	potahy sedadel, gumové koberce	ANO
Hydraulická soustava nástavby	MEILLER 275 bar – pístové čerpadlo, teleskopický válec, ventil sklápění, olejová nádrž pod korbou, rozvody v kovových trubkách, hadice, hydraulický zámek	275 bar – pístové čerpadlo, teleskopický válec, ventil sklápění, olejová nádrž pod korbou, rozvody v kovových trubkách, hadice, hydraulický zámek
Ovládání nástavby	proporciální, vzduchový ovladač v kabině, optická kontrolka v kabině	proporciální, vzduchový ovladač v kabině,

		optická kontrolka v kabině
Korba	o rozměrech min. 4400 x 2400 x 600 mm, na pomocném rámu, podlahový plech 4 mm vcelku bez svarů, přední čelo pevné 1200 mm vysoké, ochranný kšilt	. 4400 x 2400 x 600 mm, na pomocném rámu, podlahový plech 4 mm vcelku bez svarů, přední čelo pevné 1200 mm vysoké, ochranný kšilt
Bočnice	výkyvné + sklopné kolem spodní osy, pružinové odlehčení	výkyvné + sklopné kolem spodní osy, pružinové odlehčení
Zadní čelo	výkyvné + sklopné	výkyvné + sklopné
Příslušenství nástavby	vázací oka v podlaze, výklopná, 2t, v rozích 8t, plastové ½ blatníky, reflexní označení zádi a kontury vozidla, držák zakládacích klínů, žebřík pro výstup na korbu, 2 pracovní LED světla,	vázací oka v podlaze, výklopná, 2t, v rozích 8t, plastové ½ blatníky, reflexní označení zádi a kontury vozidla, držák zakládacích klínů, žebřík pro výstup na korbu, 2 pracovní LED světla,

Jaromír Hykel
Porgest a.s.