

Příloha č. 1 – Podrobný technický popis požadovaného typu vozidla

<b>Technické požadavky zadavatele na parametry vozidla</b>	<b>Zadavatelem požadovaný parametr</b>	<b>Účastníkem nabízený parametr</b>
Ložná plocha	třístranný sklápěč, min. 3,8 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
Délka ložné plochy	min. 2,3 m	2,36 m
Kotvicí oka v podlaze korby	6 ks	6 ks
Délka automobilu	max. 4,90 m	4,73 m
Výška automobilu	max. 2,5 m	2,45 m
Rozvor	2,45 m – 2,55 m	2,55 m
Nosnost korby	min. 2500 kg	3000 kg
Celková hmotnost	max. 3,5t (ŘP skupiny B)	3,5 t
Výkon motoru	min. 110 kW	110 kW
Krouticí moment	min. 350 Nm	370 Nm
Emisní třída	EURO 6 D	EURO 6 D
Světlá výška	min. 200 mm	220 mm
Převodovka	6ti stupňová	6ti stupňová
Uzávěrka	mezinápravového diferenciálu	mezinápravového diferenciálu
Pohon	4 x 4	4 x 4
Maximální rychlost	min. 80 km/h	90 km/h
Pneumatiky	se záběrem do lehkého terénu	se záběrem do lehkého terénu
Objem nádrže na palivo	min. 55 l	60 l
Uzávěr nádrže	uzamykatelný	uzamykatelný
Řízení	Levostranné, s posilovačem	Levostranné, s posilovačem
Upínací deska	čelní s možností uchycení nástrojů „Multicar“	čelní s možností uchycení nástrojů „Multicar“
Tažné zařízení	ISO 50 čep 40 mm automat na 3,5 t	ISO 50 čep 40 mm automat na 3,5 t
Rám	zadní zábrana proti podjetí	zadní zábrana proti podjetí
Brzdová soustava	hydraulické ovládání, kotoučové brzdy na obou nápravách se zátěžovým regulátorem	hydraulické ovládání, kotoučové brzdy na obou nápravách se zátěžovým regulátorem
Kabina	bílá RAL 9010	bílá RAL 9010
Ochrana proti korozi	antikorozní úprava	antikorozní úprava

Provedení kabiny	dvoudveřová, sklopná samočinně elektricky	dvoudveřová, sklopná samočinně elektricky
Okna	čelní sklo tvrzené bezpečnostní, boční elektricky stahovaná, zadní okna	čelní sklo tvrzené bezpečnostní, boční elektricky stahovaná, zadní okna
Zpětná zrcátka vnější	elektricky vyhřívaná	elektricky vyhřívaná
Osvětlení	denní svítidla LED, přídatná světelná rampa na přední masce, zadní bílé pracovní světlo, zábleskový LED maják na kabině	denní svítidla LED, přídatná světelná rampa na přední masce, zadní bílé pracovní světlo, zábleskový LED maják na kabině
Zamykání kabiny	Centrální	Centrální
Sedadla	1+1 s opěrkami hlavy, samonavíjecí bezpečnostní pásy, sedadlo řidiče odpružené	1+1 s opěrkami hlavy, samonavíjecí bezpečnostní pásy, sedadlo řidiče odpružené
Autorádio	s DAB a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu	s DAB a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu
Odkládací boxy	organizér mezi sedadly	organizér mezi sedadly
Volant	výškově nastavitelný	výškově nastavitelný
Elektrická výzbroj	alternátor min 140 A, akumulátor 100 Ah	alternátor 140 A, akumulátor 100 Ah
Zásuvka v kabině	min. 1 x 12 V	1 x 12 V
Pohon nářadí	hydraulický, výkon 30 l/s, tlak 180 barů, nádrž na olej min. 35 l, ovládání hydročerpadel z kabiny řidiče, ovládání předního nářadí joystickem z kabiny	hydraulický, výkon 30 l/s, tlak 180 barů, nádrž na olej 35 l, ovládání hydročerpadel z kabiny řidiče, ovládání předního nářadí joystickem z kabiny
Hydraulické vývody	8 ks v předu na přední masce 2 ks v zadní části vozidla	8 ks v předu na přední masce 2 ks v zadní části vozidla
Hydraulický jeřáb	za kabinou, nosnost min. 330 kg/6,3 m, rozsah otoče 200°	za kabinou, nosnost 350 kg/6,3 m, rozsah otoče 200°
Hmotnost jeřábu	max. 410 kg	406 kg
Výbava jeřábu	v souladu s ČSN EN 12999, s bezpečnostními prvky se signalizací při přetížení, stop funkce zastavení jeřábu v jakékoliv poloze	v souladu s ČSN EN 12999, s bezpečnostními prvky se signalizací při přetížení, stop funkce zastavení jeřábu v jakékoliv poloze
Příslušenství jeřábu	rotátor 1,5 t propojovací část uchycení nakladač sypkých hmot od 60l přídatné LED světlo na hlavním sloupu přídatné světlo na výložníkovém rameni	rotátor 1,5 t propojovací část uchycení nakladač sypkých hmot 60 l. přídatné LED světlo na hlavním sloupu přídatné světlo na výložníkovém rameni
Dokumentace k vozidlu	- návod k obsluze a údržbě - schválení pro provoz na pozemních komunikacích ČR - prohlášení o shodě dle zákona 22/95 Sb. - technický průkaz (popřípadě CoC)	- návod k obsluze a údržbě - schválení pro provoz na pozemních komunikacích ČR - prohlášení o shodě dle zákona 22/95 Sb. COC list vozidla
Zaškolení obsluhy	v rozsahu 6 osob 4 hodiny v prostorách zadavatele při předání a převzetí vozidla	v rozsahu 6 osob 4 hodiny v prostorách zadavatele při předání a převzetí vozidla
Stěrače	intervalové	intervalové
Signalizace couvání	akustická	akustická

Ostřikovače předního skla	elektrické	elektrické
Počítadlo motohodin	v kabině	v kabině