

VZHLEDEM K NEMOŽNOSTI VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍHO PE POTRUBÍ, JE JEHO POLOHA ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. LOMY NA NOVÉM TLT POTRUBÍ VČETNĚ KOLEN JSOU PROTO TAKÉ ORIENTAČNÍ. POLOHU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ JE NUTNO OVĚŘIT KOPANOU SONDOU!

SO 06 VENKOVNÍ VODOVOD TABULKA SOUŘADNIC	
POL.	Y, X
14	Y = 695520.06 X = 1016844.94
15	Y = 695519.25 X = 1016844.68

LEGENDA ING. SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE110, 160 (VaK MB, a.s.)
- STÁVAJÍCÍ ODPAD Z VODOJEMU (PE 160)
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN (ZAMĚŘENA)
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- PŘELOŽKA PŘÍPOJKX NN (VIZ SO 04)
- NOVĚ POLOŽENÉ VODOVODNÍ PORUBÍ (TLT DN100, DN150)

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBX a.s.
Křížová 47, 150 39 PRAHA 5

VXpracoval: Ing. P. Hofmann | Hlavní inž. projektu: Ing. P. Hofmann
Projektant: Ing. P. Hofmann | Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

ŽERČICE
VODOJEM - REKONSTRUKCE
SO 06 - VENKOVNÍ POTRUBÍ

Investor: VodovodX a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Ml. Boleslav

SITUACE 1 : 100

Datum:	02/2020
Stupeň:	DSP/DPS
Formát:	3 A4
Zak.číslo:	VIS-3/19-008
Měřítko:	1:100
Číslo přílohX:	D.6.2