



LEGENDA MÍSTNOSTI									
Číslo	Jméno	Plocha (m <sup>2</sup> )	Obvod (m)	Podlaha	SKL. PODLAHY	Stěny	POVRCH STĚNY	Strop	POVRCH STROPU
1.01	Základní	9,20 (P.01)	12,40	keramická dlažba typ "A"	keramický sokl v 100 mm tl. 100 mm	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	minerální kaz. podhled typ.02"	
1.02	Kancelář	13,16 (P.02)	14,60	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	minerální kaz. podhled typ.02"	
1.03	Kancelář	26,40 (P.03)	21,90	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	minerální kaz. podhled typ.02"	
1.04	Kancelář	16,74 (P.04)	16,50	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	minerální kaz. podhled typ.02"	
1.05	DEKOR. MÍSTNOST	15,04 (P.05)	15,55	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	PVC pásek do listů v 80 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	minerální kaz. podhled typ.02"	
1.06	Předstín	3,06 (P.06)	8,15	keramická dlažba typ "B"	keramický sokl v 100 mm typ "B"	štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.07	WC ženy	1,48 (P.07)	5,08	keramická dlažba typ "B"	-	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.08	Šatna ženy	7,37 (P.08)	13,65	keramická dlažba typ "C"	keramický sokl v 100 mm typ "C"	keramický obklad typ "C" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.09	OKLADOVÁ KOMORA	2,10 (P.09)	5,95	keramická dlažba typ "B"	keramický sokl v 100 mm typ "B"	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.10	Okldový vchod	2,18 (P.10)	6,10	keramická dlažba typ "B"	-	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.11	WC muži	6,28 (P.11)	12,80	keramická dlažba typ "B"	-	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.12	WC muži	1,50 (P.12)	5,00	keramická dlažba typ "B"	-	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.13	WC muži	1,45 (P.13)	5,00	keramická dlažba typ "B"	-	keramický obklad typ "B" + omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.14	Šatna muži	18,5 (P.14)	21,5	keramická dlažba typ "C"	keramický sokl v 100 mm typ "C"	jemná štuková omítky	penetrace + výmoba	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.14A	Sprcha muži	7,13 (P.14A)	15,9	keramická dlažba typ "C"	-	keramický obklad typ "C"	-	SDK 01 podhled - zelené desky	penetrace + výmoba
1.15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,98 (P.15)	16,90	keramická dlažba typ "A"	keramický sokl v 100 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "B" stávající omítky	penetrace + výmoba
1.16	Chodba	9,56 (P.16)	15,20	keramická dlažba typ "A"	keramický sokl v 100 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	SDK podhled - rastrový	penetrace + výmoba
1.17	Chodba	29,84 (P.17)	40,25	keramická dlažba typ "A"	keramický sokl v 100 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	SDK podhled - rastrový	penetrace + výmoba
1.18	SCHODIŠTĚ	21,44 (P.18)	19,20	keramická dlažba typ "A"	keramický sokl v 100 mm typ "A"	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	-	-
1.19	Skld náhradních dílů, nářadí	21,44 (P.19)	19,30	betonová podlaha + sanace	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.20	Skld příruční	17,88 (P.20)	18,05	betonová podlaha + sanace 01	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.21	Svarovna	22,80 (P.21)	19,65	betonová podlaha + sanace 01	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.22	Zámečnická dílna	47,21 (P.22)	28,85	betonová podlaha + sanace 01	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "A" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.23	Skld materiálů a armatury	58,92 (P.23)	33,10	betonová podlaha + sanace 02	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.24	Skld materiálů a armatury	65,76 (P.24)	35,05	betonová podlaha + sanace 02	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.25	Garž	40,80 (P.25)	31,60	betonová podlaha + sanace 02	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba
1.26	Garž	73,92 (P.26)	37,60	betonová podlaha + sanace 02	sokl z pryskyřice stávající omítky štuková jemná omítky	gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba	Gprava "B" stávající omítky štuková jemná omítky	penetrace + výmoba

Celková plocha [m<sup>2</sup>] 555,55  
POZN.1: Gprava "A" stávající omítky Stávající omítky bude zbavena stávající výmoba. v místech nesoudržné omítky bude omítkou očištěna a nahrazena novým nátěrem (předpoklad 20%). plocha stěny bude V CELÉ PLOŠE opatřena novou jemnou štukovou omítkou (S.O.). Stěna/strop bude na závěr penetrována a opatřena výmoba.  
POZN.2: Gprava "B" stávající omítky Stávající omítky bude zbavena stávající malby. v místech nesoudržné omítky bude omítkou očištěna a v místě očištění bude nově jemná štuková omítky (předpoklad 20%). Stěna/strop bude na závěr penetrována a opatřena výmoba.

#### LEGENDA MATERIÁLŮ – NÁVRH

(bitzší specifikace viz. skladby)

- STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ KONSTRUKCE
- NENOSNÉ PŘÍČKY – POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- REFASOVANÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
- ZATEPLENÍ – PIR
- ZATEPLENÍ – MINERALNÍ VATA
- ZATEPLENÍ – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
- ZATEPLENÍ – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN
- HYDROIZOLACE / PAROZABRANA / POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- P.1 SKLADBA PODLAH (viz. samostatná příloha)
- S.1 SKLADBA STĚNY (viz. samostatná příloha)
- V.1 SKLADBA STŘECHY (viz. samostatná příloha)

#### PŘEKŘADY V PŘÍČKÁCH

- 5x PR.100/di.1,00m
- 6x PR.100/di.1,25m
- 1x PR.150/di.1,25m

#### PŘEKŘADY V PRŮVODNĚ STĚNĚ

- Na stěbě budou ověřeny stavební rozměry. Před objednáním výrobků PSV je nutné na stěbě zkontrolovat i celkové zabudování, souvislosti a stavební rozměry.
- Na fosilní kotelový systém bude zpracována dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena.
- Všechny povrchové materiály budou na stěbě zkontrolány (dlažby, obklady, nášpáné vrstvy, barva oken a dveří, povrchové úpravy garžových vrat atd.).
- Vnitřní keramické obklady budou zakončeny v nerezových lištách. Nálož keramického obkladu bude tufovo nerezovou lištou.
- Pod keramický obklad ve sprchovém koutě bude aplikována hydroizolační stěrka na celou výšku keramického obkladu.