

ZATEPLENÍ BOKŮ AKUMULAČNÍ KOMORY

OHUMUSOVÁNÍ S HYDROOSEVEM, TL. 100mm

KOKOSOVÁ ROHOŽ UPNUTÁ DŘEVĚNÝMI KOLÍKY – POUZE VE SVAZÍCH

ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, TL.150 – 250mm

NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ V HORNÍ ČÁSTI, TL.20mm

GEOTEXTILIE (300g/m²)

MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ, TL.5,2mm

MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKELNÝMI VLÁKNY (60g/ m2), TL.4mm, NATAVENÝ NA DESKY Z PĚNOSKLA

TEPELNÁ IZOLACE, DESKY Z PĚNOSKLA S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTEM, LEPENÉ ZA STUDENA TL. 140mm

ASFALTOVÉ LEPIDLO , 4 – 5 kg /m2

PENETRAČNÍ EMULZE ASFALTOVÁ, 300g /m2 (NETOXICKÁ, BEZ ROZPOUŠTĚDEL)

STÁVAJÍCÍ ŽB STĚNY OČISTIT, OTRYSKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPSKEM (cca 1000 bar)

