

## **SPECIFIKACE**

### 1. ROZVADĚČ RMO

1 ks plastová rozvodnice ARIA 108 , IP 55, rozměrů 800 x 1000 x 300mm

bude obsahovat: 1 ks hlavní vypínač P1-32/EA/SVB, 32A, 400V

1 ks hlavní jistič LSN 16B/3, 16A, 400V

1 ks svodič přepětí SLP-275V/3N-(S)

1 ks proudový chránič 25/3N/0,03

6 ks jistič jednopólový 6B/1, 6A, 230V

1 ks jistič jednopólový 10B/1, 10A, 230V

1 ks jistič jednopólový 16C/1, 16A, 230V

1 ks jistič trojpólový 16B/3, 16A, 400V

1 ks jistič dvoupólový 16/2/0,03, s naproud. ochranou

1 ks svodič přepětí SPD-3D-(16A)-MT-2PE-230VAC

PHOENIX-CONT. 2763992

3 ks pomocné relé RP 024-2P, M41R/24V DC, 8A

1 ks pomocné relé PT 5705 24+YMLED024-A,4P

1 ks zdroj JS-51-120-240/DIN, 12/24V SS

1 ks telemetrická stanice TSX 24.2 vč. antény

1 ks hlídací relé FPW 400V, SN4 - KA3

1 ks pojistkový odpojovač VLC10/3, 6A, 400V

1 ks regulovatelný spínací zdroj ZSR-30,  
230VAC/24VAC/24VDC.

1 ks prostorový termostat 0-60stC

1 ks topné těleso do rozvaděče 100W, 230V, SAREL .

40 ks svorka řadová RSA 4 + propojovací kabely a vodiče

Ostatní materiál:

1 ks magnetický kontakt SA 200 A, Jablotron

1 ks teploměr RAWET, PTP 10, 0-35st.C, 4-20mA,

1 ks plovákový spínač LR3 včetně kabelu

1 ks tenzometr LMP 331, 4- 20mA,

45 m kabel JYTY 4x 1mm<sup>2</sup>

16 m kabel JYTY 7x 1mm<sup>2</sup>

12 m kabel ALFA 4x 0,5

23 m kabel JEYY 2x (2x0,8)

16 m kabel CYKY-J 3x 2,5mm<sup>2</sup>

16 m kabel CYKY-J 7x1,5

15 m kabel RG 213 coax.

12 m kabelový žlab Mars 62/50

10 m lišta vkladací LHD 25/20

10 m lišta vkladací LHD 40/20

20 m ochr. trubka 3329